

ROSTAING®

WWW.ROSTAING.COM

Safety in Progress

BOMBEROS

USO

PROTECCIÓN CONTRA LOS INCENDIOS, LAS OPERACIONES DE INVESTIGACIÓN, DE RESCATE Y DE DESINCARCERACIÓN.



TREXSSPIDER

VENTAJAS

DISPOSITIVO ANTI PUNTE TERMICO EN LOS METACARPUS Y EL DORSO DE LA MANO - BUENA DESTREZA - CÓMODO
BUENAS RESISTENCIAS TERMICAS Y MECANICAS

NORMAS

Este modelo cumple las exigencias de las Normas Europeas

EN 420 (2003) exigencias generales

EN 388 (2003) protección contra los riesgos mecánicos

EN 407 protección contra el calor y/o el fuego

EN 659 (2003 / A1: 2008) protección contra los incendios

Homologación entregada por el organismo notificado IFTH/LYON
N°0072/011/162/04/13/0056



NIVELES DE PROTECCIÓN

RIESGOS MECÁNICOS

EN 388



- 3 Resistencia a la abrasión en 4 niveles
- 5 Resistencia al corte en 5 niveles
- 3 Resistencia al desgarro en 4 niveles
- 3 Resistencia a la perforación en 4 niveles

CALOR Y FUEGO

EN 407



- 4 Comportamiento al fuego en 4 niveles
- 2 Calor de contacto en 4 niveles
- 3 Calor convectivo en 4 niveles
- 1 Calor radiante en 4 niveles
- X Proyecciones de metal fundido en 4 niveles
- X Proyecciones de metal fundido en 4 niveles

EN 659



Fuerza de corte segun la'EN 13997 ≥ 39.7N

DESCRIPCIÓN Y LIMPIEZA

Guante 5 dedos montaje de vestir. Palma, agujetas, refuerzo pulgar/índice, refuerzo muñeca de flor de cabra de color negro espesor 0.9 mm. Dorso de tejido meta-aramida / para aramida/iso air color azul oscuro. Fuelle de comodidad en el dorso y refuerzos en los dedos de flor de cabra color rojo espesor 0.9 mm. Totalmente forrado con mulotón de para-aramida/vidrio/algodón en la palma, membrana imper-respirante entre el forro y el guante. Cuvre venas. Costuras de hilo de para-aramida, elástico de apriete en el dorso. Largo total 31 cm con cenefa de 7 cm de meta aramida

Acondicionamiento: Caja de 20 pares, paquete de 5 pares

Tallas disponibles: 7. 8. 9. 10. 11. 12 Limpieza: consultar el folleto de utilización



ROSTAING SA
17, avenue Charles de Gaulle
01800 VILLIEU LOYES MOLLON

Tél : 04 74 46 07 15
Tél : 0033(0)4 74 46 34 55
Mail : contact@rostaing.fr

Fax : 04 74 61 34 43
Fax : 0033 (0) 4 74 61 34 43
Web : www.rostaing.com